



# 리벌마이티 L2N

## 방수용 중도도료 - 난연도료



리벌마이티 L2N은 특수 합성수지에 무기계 자연석 분말재를 합성시켜 강인한 도막형성으로 고기능 친환경 중도도료입니다.

### 용도

콘크리트용 외부 수성도료(중도)

### 특징

1. 환경친화적인 도료  
휘발성 유기화합물(VOC)과 포름알데히드 기준에 적합한 친환경성 타입의 도료입니다

### 포장단위

15Kg

### 사용 희석제

원액사용(최대 5%)

### 보관 및 저장

직사광선을 피하여 상온 5℃이상에서 매 90일 마다 BOX를 한번씩 뒤집어 주세요

### 사양

주 성분	아크릴 에멀전수지
색 상	회색(Silver, Dark)
도막외관	무 광
비 중	1.50±0.05
고형분(%)	74~76%
산성도(pH)	7.5±0.5
도장방법	붓, 로라, 스프레이
이론도포면적	3.2m <sup>2</sup> /Kg :250마이크론기준
건조시간	지속건조 - 80분 이내 고화건조 - 120분 이내

### 사용시 주의사항

1. 도장 전 소지면의 먼지, 유분, 이물질 등을 깨끗이 제거하여 주십시오.
2. 5℃ 이하에서는 균열이 발생하기 쉬우므로 도장을 피해야 합니다.
3. 사용전 도료를 충분히 교반하여 주십시오.
4. 희석은 깨끗한 물로 도장부위에 맞게 도장사양서를 참조하여 희석하십시오.
5. 틈새나 흠은 퍼티로 표면을 조정 후 도장하십시오.
6. 모서리 등에 붓으로 새김질 면과 로올러로 도장한 면의 색상이 차이가 날 수 있으므로 동일 LOT의 제품으로 작업하여야 합니다.
7. 제품의 고탄력성으로 마감 도장전에 반드시 방수보호 코팅재를 시공하셔야 합니다.
8. 사용한 도료는 반드시 밀봉한 상태로 5℃이상에서 보관하십시오.