



리벌마이티 L4NV

최고급 친환경 상도도료



리벌마이티 L4NV는 아크릴 에멀전수지를 바인더로 한 도료로서 2009년 7월 1일부터 적용되는 총휘발성유기화합물(TVOC)의 규격에 만족하는 도료로써 은페력과 세척력이 뛰어나며 각종 소재의 마감재로 사용되는 고기능성 친환경의 최고급 도료입니다.

용 도

-건축용 내부 수성도료(상도)

특 징

1. 환경친화적인 도료
휘발성 유기화합물(VOC)과 포름알데히드 기준에 적합한 친환경성 타입의 도료입니다

포장단위

10Kg

사용 희석제

원액사용

보관 및 저장

직사광선을 피하여 상온 5℃이상에서 매 90일마다 BOX를 한번씩 뒤집어 주세요

사 양

주 성분	아크릴 에멀전수지
색 상	회색 및 주문색상
도막외관	유광
비 중	1.20±0.10
고형분(%)	44~46%
산성도(pH)	7.0±1.0
도장방법	붓, 로라, 에어 스프레이
이론도포면적	11m ² /Kg : 40마이크론 기준
건조시간 온도 20℃ 습도 60% 기준	지속건조 - 30분 이내 경화건조 - 60분 이내

사용시 주의사항

1. 도장 전 소지면의 먼지, 유분, 이물질 등을 깨끗이 제거하여 주십시오.
2. 5℃ 이하에서는 균열이 발생하기 쉬우므로 도장을 피해야 합니다.
3. 사용전 도료를 충분히 교반하여 주십시오.
4. 희석은 깨끗한 물로 도장부위에 맞게 도장사양서를 참조하여 희석하십시오.
5. 틈새나 흠은 퍼티로 표면을 조정 후 도장하십시오.
6. 모서리 등에 붓으로 새김질 면과 로울러로 도장한 면의 색상이 차이가 날 수 있으므로 동일 LOT의 제품으로 작업하여야 합니다.
7. 사용한 도료는 반드시 밀봉한 상태로 5℃이상에서 보관하십시오.